

Denyo

TLG シリーズ TLG-10LSK

TOYOCATA

東洋リースカタログ

Vol.005

株式会社 東洋リース 〒701-0144 岡山市北区久米6 鉄工センター内

商品に関するお問合せ・レンタルのご用命は下記店舗までお願いします

岡山営業所	086-292-6811	水島営業所	086-456-1588
岡山東営業所	086-274-8001	備前営業所	0869-66-7382
岡山南営業所	086-805-2511	高梁営業所	0866-26-1220

コンパクト&軽量ながら、パワフルで高品質な電源を供給

2極高性能発電機を搭載する事により、
抜群のコンパクトサイズと軽量ボディを手に入れた
TLGシリーズ。
トラック積載や設置の場所を取りません。
さらにパワフルで商用電源並の安定した電力を供給し
ますので、建設現場用の仮設電源はもちろん、停電時
のバックアップ電源など幅広い用途にお使い戴けます。



軽トラック
積載OK!



軽量でコンパクト

高性能発電機と発電機にマッチしたディーゼルエンジンとの
組み合わせにより、軽量コンパクトボディを実現しました。
TLG-10LSKは軽トラックに横積みができます。

(※実際に軽トラックに積載の際は、車輛の最大積載量に充分注意してください)



TLG-10LSK

TLG-10LSK 仕様

■交流発電機

周波数	Hz	50	60	
三相4線式 200V級	出力	kVA	8.0	10
	電圧	V	200	220
	電流	A	23.1	26.2
単相コンセント 出力	電圧	V	100	110
	出力	kVA×個	1.5×2	1.65×2
励磁方式	ブラシレス(AVR付)			
極数	2			
力率	三相:0.8(遅れ)			

■寸法・質量等

全長×全幅×全高	mm	1220×680×720	
乾燥質量[整備質量]	kg	289[319]	
騒音値	7mdB(A)*2	63	64
	LwA dB*3	91●	
排出ガス対策指定機	第3次		

■ディーゼルエンジン

名称	クボタZ602-K3A		
形式(水冷4サイクル)	渦流室式		
気筒数-内径×行程	mm	2-72×73.6	
総排気量	L	0.599	
定格出力	kW	8.9	9.9
定格回転速度	min ⁻¹	3000	3600
燃料	軽油		
燃料タンク容量	L	26	
燃料消費量*1	L/h	[1.6]2.0	[2.1]2.6
冷却水容量	L	3.0	
潤滑油量	L	2.5	
バッテリー	×個	46B19R	

出力・電圧・電流の●枠内は標準仕様です。●…超低騒音型指定機 ○…低騒音型指定機
*1[50%]75%負荷時の値です。*2音圧レベル無負荷時7m四方平均値です。
*3音響パワーレベル無負荷定格回転(60Hz)時の値です。