

NPK

鉄骨鉄筋 コンクリート解体機

TOYOCATA

東洋リースカタログ

Vol.017

株式会社 東洋リース 〒701-0144 岡山市北区久米6 鉄工センター内

商品に関するお問合せ・レンタルのご用命は下記店舗までお願いします

岡山営業所	086-292-6811	水島営業所	086-456-1588
岡山東営業所	086-274-8001	備前営業所	0869-66-7382
岡山南営業所	086-805-2511	高梁営業所	0866-26-1220


コンクリート破碎から鉄骨鉄筋切断までこれ1台！



SRC25

総合力
No.1

- 破碎・切断性能
- メンテナンス性
- 耐久性




Point

高レベルの破碎力と
切断力を実現したアーム

懐が大きく、食い込みやすい


カッターは4面使用可能



コンクリートを破碎して鉄筋をむき出しにする「皮剥ぎ作業」と鉄骨の「裁断作業」を1台でこなせる実用性！

Point

フリクションプレートの採用



アームを面で押える新機構で
ガタつき・開きを防止します。


フリクションプレート
接触面が大きく摩擦が少ない

先端までの距離が短い

Point

鉄骨切断カッター部


プレートが摩擦すれば交換可



長めのカッター分割タイプ
4面使用可能刃

Point

オールクローズドフレーム



強い強度を実現！
コンクリートガラ等
の異物混入を防止。

仕様

	最大使用圧力 MPa	先端破碎力 kN	中央破碎力 kN	カッター長 mm	最大開口幅 mm	質量 kg	取付ショベル ton クラス
SRC15	32	680	1865	380	930	1520	12~16
SRC25	32	960	2550	500	1025	2595	19~28
SRC25(R)	32	960	2550	500	1025	2595	19~28
SRC38	32	1250	3470	560	1300	3805	29~38

※SRC25R：油圧旋回仕様

■ショベル設定圧…ショベルの圧力を指定の圧力以上にセットするようにお願いいたします。