

NPK

油圧ブレーカー

TOYOCATA

東洋リースカタログ

Vol.022

株式会社 東洋リース 〒701-0144 岡山市北区久米6 鉄工センター内

商品に関するお問合せ・レンタルのご用命は下記店舗までお願いします

岡山営業所	086-292-6811	水島営業所	086-456-1588
岡山南営業所	086-805-2511	備前営業所	0869-66-7382
ホース特急便	0800-11-19109	高梁営業所	0866-26-1220

小中大の油圧ブレーカーはニーズに合わせた破碎力

小型油圧ブレーカー PH シリーズ



PH-2

小・中・大型油圧ブレーカー E・GH シリーズ



GH-10

仕様									
	作動圧力 MPa	ATT 油圧配管 設定圧力 MPa	油量 L/min	打撃数 b.p.m	全長 (チゼル付) mm	本体質量 (チゼル付) kg	総質量 (プランケット、 チゼル付) kg	チゼル径 mm	取付 ショベル ton クラス
PH-1	15~17	20	25~55	550~1100	1120	95	150	Φ57	2.0~3.5
PH-2	15~17	23	25~60	500~1200	1220	125	180	Φ66	3.0~5.5
PH-3	15~17	23	45~100	500~1150	1370	200	315	Φ76	4.0~8.0

仕様											
	作動圧力 MPa	ATT 油圧配管 設定圧力 MPa	油量 L/min	打撃数 b.p.m	全長 (チゼル付)		本体質量 (チゼル付) kg	総質量 (プランケット、 チゼル付)		チゼル径 mm	取付 ショベル ton クラス
					土木 mm	碎石 mm		土木 kg	碎石 kg		
E-106	10~12	18	15~20	900~1200	845		35	45		Φ41	0.7~1.0
GH-06	12~14	18	10~25	480~1200	1025		65	85		Φ42	1.0~1.8
GH-07	10~12	20	15~35	500~1200	1066		75	95		Φ47	1.5~2.7
GH-4	13~15	23	50~120	400~1000	1682		377	472		Φ86	6.0~9.0
GH-6	15~17	25	90~150	450~800	1960		575	850		Φ106	10~16
GH-10	15~17	25	165~210	430~550	2520	2520	990	1600	1705	Φ136	19~21
GH-15	15~17	25	200~250	350~450	2930	3070	1485	2430	2735	Φ156	29~38