

# 高圧洗浄機

株式会社 東洋リース 〒701-0144 岡山市北区久米6 鉄工センター内

商品に関するお問合せ・レンタルのご用命は下記店舗までお願いします

|        |               |       |              |
|--------|---------------|-------|--------------|
| 岡山営業所  | 086-292-6811  | 水島営業所 | 086-456-1588 |
| 岡山南営業所 | 086-805-2511  | 備前営業所 | 0869-66-7382 |
| ホース特急便 | 0800-11-19109 | 高梁営業所 | 0866-26-1220 |

## 小型で軽量な超高压タイプ！多彩な安全装置搭載！



**SER-1 450-2**

### 軽量コンパクトなガソリンエンジン

- ・50MPa(510kgf/㎡) 実現！

### 1点吊りフック

- ・移動、運搬に便利！

### スローダウン装置

- ・アイドリング時の騒音を抑え燃費向上！

### 湯水停止装置

- ・空運転による高圧ポンプの焼付きを未然防止！

### 大型4輪タイヤ

- ・悪路の移動も容易！

### 水温センサー

- ・循環水温が上昇した際、エンジンを完全停止！



トルネードノズル タイプ

### トルネードノズルASY ※取付ニップル付き

- 広範囲を効率よく洗浄できます。
- アルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的。



散水ホース20m

給水ホース10m



### 仕様

※SER-1450-2は水道直結仕様となります。

|                |              |                                      |
|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 形式名            | SER-1450-2   |                                      |
| コードNO          | 0393E1       |                                      |
| ポンプ            | 圧力MPa(kgf/㎡) | 50(510)                              |
|                | 水量(L/min)    | 15                                   |
|                | 回転数(min-1)   | 1655                                 |
|                | 名称           | 空冷4サイクルガソリンエンジン                      |
| エンジン           | 総排気量         | 688                                  |
|                | 定格出力         | 13.0kW(17.7PS)/3600min <sup>-1</sup> |
|                | 最大出力         | 16.5kW(22.4PS)/3600min <sup>-1</sup> |
|                | 始動方式         | セルスターター式                             |
|                | 仕様燃料         | 無鉛レギュラーガソリン                          |
|                | 燃料タンク容量(L)   | 約12.8                                |
| 寸法 長さ×幅×高さ(mm) | 840×780×925  |                                      |
| 質量(kg)         | 152          |                                      |

### 標準付属品

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 標準付属品             | 噴射ガン ASY 50MPa 1050-RL 赤     |
|                   | 噴口直射 1/4MCPMφ1.2Sa-S303      |
|                   | 高圧ホース 4RJ1/4×20m5+5 3/8 ユニオン |
|                   | 給水ホース仕様 水道直結用 3/4×10m        |
|                   | 防災面 リケン FH2C                 |
| ニトリル手袋 L PPM-6630 |                              |

### ※注意

- ・水道直結タイプです。自吸では使用しないでください。
- ・作業前点検時には必ずエンジンオイルをご確認ください。
- ・洗浄作業を5分以上中断する場合はエンジンを止めてください。
- ・トルネードノズルの取り扱いには十分ご注意ください。