

YAMABIKO

1.6KVA 発電機

TOYOCATA

東洋リースカタログ

Vol.032

株式会社 東洋リース 〒701-0144 岡山市北区久米6 鉄工センター内

商品に関するお問合せ・レンタルのご用命は下記店舗までお願いします

岡山営業所 086-292-6811 水島営業所 086-456-1588
岡山南営業所 086-805-2511 備前営業所 0869-66-7382
ホース特急便 0800-11-19109 高梁営業所 0866-26-1220

防音型で持運びラクラク、インバータ発電機！

軽量 & コンパクトボディ

ラクラク♪
20kg



細部にわたる軽量設計により、軽量小型化を実現！
持ち運びの便利さは使い易さでもあります！

100v

ガソリン
エンジン



低騒音 & 低燃費のエコ発電



超低騒音
エコ発電

負荷に応じたエンジン回転数を設定したエコ発電機能付きです！

国土交通省指定 '97基準値超低騒音型

商用電源と同等の電気！コンピュータ等にも使えます。

商用電源と同等の正弦波に近い波形の良質な電気電気なので、
コンピューターや高精度電子機器を使用する時に便利！



長時間運転が可能

低燃費エンジンに高効率発電機をマッチング。
大容量燃料タンクの採用により、長時間の連続運転が可能。

過負荷保護機能を標準装備

過負荷になると警告灯が点灯し、
5秒以上過負荷が続くと発電出力を停止します。

オイルセンサー付

オイル不足警告・非常停止機能付き。

バッテリー充電が可能 (DC12V)

バッテリー充電専用出力出力(コンセント)付き

仕様 IEG1600M-Y

定格出力 (kVA)	1.6	エンジン名称	ヤマハ空冷サイクル MZ8 0V-2 0 i	
定格電圧 (V)	単相 100	エンジン定格出力 {kW(PS)/min-1}	2.3(3.1)/4500	
周波数	50/60	使用燃料	ガソリン	
寸法・重量	全長 (mm)	490	燃料タンク容量 (L)	4.2
	全幅 (mm)	280	連続運転可能時間 (h)	4.2 [10.5]
	全高 (mm)	455	騒音値 Laeq 音圧レベル dB(A)/7m(1/4負荷 (エコノミーコントロール作動時)~定格負荷)	無響音 5 1.5~6 1
	乾燥重量 (kg)	20	[LwA 音響パワーレベル dB]	