

NPK

圧碎機 SV-3X

TOYOCATA

東洋リースカタログ

Vol.038

株式会社 東洋リース 〒701-0144 岡山市北区久米6 鉄工センター内

商品に関するお問合せ・レンタルのご用命は下記店舗までお願いします

岡山営業所 086-292-6811

水島営業所 086-456-1588

岡山南営業所 086-805-2511

備前営業所 0869-66-7382

ホース特急便 0800-11-19109

高梁営業所 0866-26-1220

小さくてもパワフル! 狭小の現場で大活躍!

特徴

■ クラス最大級の破砕力を実現!

■ 開口幅もクラス最大級!

■ ブースタ無しのシンプル設計



筒型シリンダカバー標準装備

ピストンロッドに傷がつかないように保護

ツーシリンダを採用

アームの閉じて始めから終わりまで、最高の破壊力維持!

開口幅クラス最大級!

SV-3X

仕様							
	先端破砕力	最大 / 最小 開口幅	本体内蔵 リリース弁 設定圧力	ATT 油圧配管 設定圧力	油量	質量	取付ショベル
	kN	mm	MPa	MPa	L/min	kg	ton クラス
SV-3X	300	440/0	-	25	ショベル油量に 準ずる	300	3.0~5.5